



talokeskus

Est. 1923

100 VUOTTA

Pintapölynmittauspalvelu uudis- ja korjausrakennuskohteisiin

Sisäilman laatu ja hengitysongelmien merkitys on kasvanut 2000-luvulla. Asuinkerrostaloissa pölyttömyys varmennetaan toistaiseksi silmämääräisesti ja pyyhkäisykokeilla. Pölyttömyyden merkitys korostuu sairaaloissa, koulurakennuksissa, päiväkodeissa, kauppakeskuksissa ja muissa tiloissa, joissa terveys on etusijalla tai joissa liikkuu runsas määrä ihmisiä.

Talokeskuksen asiantuntijoiden tekemä pintapölynmittaus on helppo tapa varmistaa rakennuskohteen pölyttömyys ja vaatimustenmukaisuus.

Pintapölynmittaus on tärkeä osa puhtaudenhallintaa

Rakentamiseen liittyvien puhtausluokitusten ja pintapölynmittauksen tavoitteena on ehkäistä rakennusvaiheesta peräisin olevien epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan rakennuksen käytön aikana.

Talokeskuksen tekemä mittaus antaa rakennuttajille, projekti- ja kiinteistöpäälliköille sekä isännöitsijöille varman tiedon kohteen pölytasosta. Jos tilanne vaatii esimerkiksi IV-laitteistojen kuntotutkimusta tai erillisen korjaus- ja puhdistussuunnitelman laatimista, Talokeskuksen asiantuntijat auttavat.

Näin pintapölynmittaus etenee

01

MITTAUKSEN SUUNNITTELU

- Talokeskuksen asiantuntija käy kohteessa, tutustuu puhtaudenhallinnan asiakirjoihin ja tekee pintapölynmittaussuunnitelman.
- Suunnitelmassa huomioidaan myös IV-järjestelmään liittyvät yksityiskohdat sekä rakennusteknisten töiden valmiusaste.
- Mittaussuunnitelma aikatauluineen hyväksytetään tilaajalla.

02

MITTAUS JA RAPORTOINTI

- Mittauksessa selvitetään pölyn määrä kohteen eri pinnoilla sekä IV-laitteistojen ja suljettavien pintojen sisäpuolella. Mittauspaikat määritellään suunnitelmassa.
- Mittauksessa käytetään geeliteippejä, joilla näytteet kerätään. Tämän jälkeen pölyn määrä analysoidaan erillisellä mittalaitteella.
- Työn tilaaja saa selkeän raportin tuloksista sekä tilanteen vaatiessa ehdotuksen myös jatkotoimenpiteistä.

03

MAHDOLLISET JATKOTOIMENPITEET

- Mikäli mittaustulokset kertovat lisätutkimusten tai korjaavien toimenpiteiden tarpeesta, Talokeskus tekee niistä ehdotuksen.
- Talokeskuksen asiantuntija huolehtii myös tarvittaessa IV-laitteistojen kuntotutkimuksesta.
- Jos kohteen pölynhallintasuunnitelma on puutteellinen tai se pitää laatia, Talokeskukselta löytyy tähän työhön asiantuntijat.

Mittausta voi hyödyntää monissa kohteissa

Talokeskuksen asiantuntijat tekevät pintapölynmittaukset BM Dustdetector -pintapölymittarilla.

Menetelmä soveltuu moniin kohteisiin, ja mittauksia voidaan hyödyntää muun muassa siivoustyön laadun ja pölyttömyyden toteamisessa sairaaloissa, päiväkodeissa, kouluissa, toimistoissa, liiketiloissa, myymälöissä, teollisuustiloissa ja työmailla.

Ota yhteyttä!

Suomen Talokeskus Oy

tarjoukset@talokeskus.fi
029 193 1900
talokeskus.fi

Mannerheimintie 113
00280 Helsinki



talokeskus Est. 1923

Suomen Talokeskus on vuonna 1923 perustettu korjaus- ja uudissuunnittelun, rakennuttamisen, valvonnan sekä kiinteistöjen kunnossapidon asiantuntija, jolta saat osaamista kiinteistöenne koko elinkaarelle.